

**Oben hängendes Schiebetürsystem
für 10 bis 13,5 mm Glas
max. Schiebetürgewicht: 100 kg**



Die Gläser werden im oberen Laufschuh durch Verklebung und zusätzlich durch eine mechanische Sicherung gehalten. Dies unterscheidet das System grundlegend von anderen Systemen, die entweder nur über Verklebung oder reine Klemmung funktionieren sollen.

System:

Transparentes, rahmenloses Schiebetürsystem mit oben hängenden Ganzglasschiebetüren. Die Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder 4 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet max. Öffnungsmöglichkeit bis 75 %.

Beschlagsteile:

Sämtliche Beschlagsteile sind korrosionsgeschützt.

Anfrage / Bestellformular	Seite	10.03
Systemschnitte	Seite	10.05
Profile / Zubehör	Seite	10.09

Laufwagen:

Die Schieber aus Einscheibensicherheitsglas oder Verbundssicherheitsglas laufen oben auf kunststoffummantelten Edelstahlkugellagerrollen und sind wartungsarm. Durch Drehen des Laufwerks ist eine Höhenverstellung um 2 mm möglich.

Führung:

Durch die spezielle untere örtliche Führung mit Mitnahmefunktion wird ein barrierefreier Durchgang ermöglicht.

